

Massauto A-400

AFLOJATODO TRES EN UNO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contiene aceites blancos
Incorpora disolventes orgánicos
Humectante
Color
Densidad
Aspecto

PROPIEDADES

Poder lubricante y protector.
Evita la formación de óxido después de la aplicación.
Disuelven el óxido y penetran en los poros.
Facilita el acceso del producto por la capa de óxido.
Verde
0.733-0.753 Kg/ L
Líquido

APLICACIONES :

Producto especialmente diseñado para desbloquear y desoxidar cualquier tuerca, herramienta, puerta, tornillo, etc. Especial para penetrar en la capa de óxido.

FORMA DE EMPLEO :

Aplicar el producto con brocha, por pulverización o inmersión en función de la pieza a tratar. Dejar que el producto actúe un instante y desbloquear el sistema.

ALMACENAJE :

Mantener el envase cerrado. No almacenar en zonas con fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Bidones de 25 y 50 L. Metálicos.



Nº FAB 28-113984 R.G.S. Nº 37-00001073/M

La información y recomendaciones de este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro Departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso de nuestro producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo .

COPIA CONTROLADA