



# Massauto A-494

## ABRILLANTADOR SALPICADEROS SIN DISOLVENTES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente abrillantador

Tensioactivos cationicos

Aspecto

Color

Densidad

### PROPIEDADES

Confieren a la superficie un brillo como el primer día.

Resiste la mayoría de ácidos y bases.

Poder antiestático. Evitan que se deposite el polvo.

Líquido

Lechoso

0,958 – 0,978 Kg/ l

### APLICACIONES :

Abrillantado y protección de cromados, plásticos, lacados, etc. Ideal para acabado de pintura sobre hierro, chapa o madera.

En el ramo del automóvil para abrillantar salpicaderos, gomas, carrocerías, etc.

### FORMA DE EMPLEO :

Pulverizar el producto sobre la superficie a abrillantar o proteger. Pasar un trapo seco y limpio para extender el producto. Dejar secar y el brillo sale solo. Con una capa es suficiente para conseguir una buena protección, pero se pueden aplicar más capas sin ningún tipo de problemas.

### ALMACENAJE :

Mantener el envase cerrado. No exponerlo directamente a la luz solar. No almacenar en zonas con fuentes de calor.

### PRESENTACIÓN

Bidones 10, 25 y 60 L.

Botellas 750 cc



Nº FAB 28-113984 R.G.S. Nº 37-00001073/M

La información y recomendaciones de este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro Departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso de nuestro producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo .

**COPIA CONTROLADA**