

# FICHA TÉCNICA

Versión / Fecha: 1 /06-06-2005  
Página 1 de 1

## **FLOCULAN S-80**

### **FLOCULANTE LÍQUIDO**

#### **PROPIEDADES:**

El agua de las piscinas se enturbia por algas, polvo, sales, etc.. y estas partículas son de un tamaño tan pequeño (coloidal) que no son retenidas por la arena de la depuradora.

El floculante agrupa estas pequeñas partículas de los materiales que enturbian el agua, facilitando después su eliminación por filtrado. El uso de este producto conduce a un ahorro en el uso de desinfectantes en la mayoría de los casos.

#### **APLICACIONES:**

Aplicable en tratamientos de aguas de todo tipo de piscinas de uso con fines comerciales.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Aspecto: Líquido transparente viscoso.
- Riqueza: aprox. 8% en  $Al_2O_3$
- Densidad, 15 °C: 1.335 g/cc.
- pH(1%): aprox. 3.5

#### **COMPOSICIÓN CUALITATIVA:**

- Sulfato de alúmina.

#### **DOSIFICACIÓN:**

Se aplica puro mediante equipo adecuado de dosificación, hasta que visualmente se aprecia una floculación suficiente como para ser filtrada. Es recomendable efectuar esta operación al atardecer cuando la piscina ya no estará ocupada hasta el día siguiente.

#### **PRECAUCIONES:**

No ingerir. R36 Irrita los ojos. R37 Irrita las vías respiratorias. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

**REGISTROS SANITARIOS:** R.S.I. 37.04174/ CAT – 37.00508/B