


## Tekna HT

Cruscotto analogico

Impugnatura ergonomica

Portaccessori /  
Supporto avvolgicavoStruttura del telaio  
autoportante antiurto

BL4 21-200



## Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portagello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Cofano ribaltabile.



- Caldaia ad alto rendimento in acciaio (>90%) progettata per alte portate.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico.



- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare.

## Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0010
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



## TEKNA HT 1521 LP

## TEKNA HT 2021 LP

codice	8.623.0903	8.623.0901
pressione esercizio/max	30÷150 bar	30÷200 bar
portata	630÷1260 l/h	630÷1260 l/h
potenza ass./tensione	7300W - 400V~50Hz	9700W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio gasolio/detergente/anticalcare	22/22/2,4 l.	22/22/2,4 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	6,6 l/h / 88 kW	6,6 l/h / 88 kW
dimensioni macchina	125x69x89 cm	125x69x89 cm
peso macchina	153 Kg	158 Kg