

# 3M™ Alfombra Safety-Walk 1500 Unbacked

## Boletín Técnico

### Descripción:

El producto es una alfombra fabricada en bucles de PVC con trama abierta. La alfombra proporciona una superficie confortable y atractiva al tráfico que además esta indicada para zonas húmedas.

### Posicionamiento del Producto:

Para utilizar como alfombra de confort en zonas húmedas tales como vestuarios, zonas de ducha, entradas a saunas y salas de fisioterapia. También es útil como alfombra antisuciedad.

### Limitaciones de uso:

No se recomienda su instalación en cocinas, áreas con aceite y zonas permanentemente expuestas a la humedad.

### Características:

- Buena apariencia estética
- Higiénica
- Fácil de limpiar
- Antideslizante

### Colores:

- Verde
- Oro
- Azul

### Tamaños:

Rollos :  
0,91 x 6 m

### Envasado e identificación:

- 1 rollo por embalaje
- Cada embalaje esta etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante.

### Instrucciones para instalación y limpieza:

Dentro de cada embalaje se encuentra un folleto explicativo.

### Accesorios:

- 3M Bordes para Nomad
- 3M cinta de empalme Gris
- 3M adhesivo para Nomad

### Desecho de residuos:

Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

### Resistencia a Productos Químicos:

(Tests realizados con inmersión total del producto durante 7 días a 22°C)

Solución	Valor ①
Agua:	Excelente
Solución de jabón al 1%:	Excelente
Acido acético al 5% :	Excelente
Hidróxido sódico al 5% :	Excelente
Alcohol etílico al 50% :	Buena
Hidrocarburos ②	Pobre
Hidrocarburos clorados ③ :	Pobre
Gasolina :	Pobre
Aceite de cocina ④	Pobre

① Excelente = efecto sobre el producto inferior al 1% de perdida de peso

Buena = el producto sufre una decoloración o perdida de peso inferior al 3%.

Pobre =el producto pierde todas sus propiedades de uso.

② Alcoholes minerales inodoros

③ Cloruro de Metileno.Cloroformo

④ Aceite de cacahuete

### Propiedades del producto:

Propiedad/Test	Valor
Espesor ⑤: ASTM D-418-68 :	9,0 mm
Peso ⑤: ASTM D-418-68	1,8 kg/m <sup>2</sup>
Propiedades microbiológicas: ASTM G-21-70	Inhibe la proliferación de hongos
Inflamabilidad :	
• DOC-FF-1-70 (USA)	Pasa
• NF P92507 (FR)	M3
• UNI 8457 & UNI 9174 (IT):	Clase 2
Estabilidad dimensional : ASTM D 418-68 (secciones 8 y 9)	Longitud y anchura pueden variar hasta -/+ 4 %
Rango de temperaturas de servicio :	- 23°C a 50°C
Antideslizamiento: (descalzo, alfombra mojada) DIN 51097 List NB	A+B+C

⑤ Valores medios

### Origen del producto:

fabricado en USA en una

planta con la certificación ISO 9002.

Fuente de Suministro: 3M Francia

